

APC | 施耐德 AP7723 PDF



深圳创唯电子有限公司

<http://apc.szcwdz.com>

深圳市创唯电子有限公司

电话：400-900-3095 0755-21000796

手机：13006692189

企业QQ：800152669

公司官网：<http://www.szcwdz.com>



**RACK
ATS,
230V,
16A, C20
IN, (8)
C13 (1)
C19 OUT**



**Part
Number:
AP7723**

Ausgang

Nominelle Ausgangsspannung 230V

Maximum Total Current Draw 16A
per Phase

Ausgangsanschlüsse (8) IEC 320 C13

(1) IEC 320 C19

Always on Outlets 9

Overload Protection No



Eingang

Nominelle Eingangsspannung 230V

Eingangsfrequenz 47 - 63 Hz

Eingangsanschlußart IEC-320 C20

Anzahl der
Versorgungsleitungen 2

Maximaler Netzstrom 20A

Maximum Input Current per
phase 20A

Abmessungen

Nettogewicht 3.93 KG

Maximale Höhe 44.00 mm

Maximale Breite	432.00 mm
Maximale Tiefe	229.00 mm
Versandgewicht	5.70 KG
Versandhöhe	114.00 mm
Versandbreite	600.00 mm
Versandtiefe	349.00 mm
Farbe	Schwarz

Umgebung

Betriebsbedingungen	-5 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter

Conformance

Begutachtung	EN 55022 Class A,FCC Teil 15 Class A
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz